



MTD Products Czech spol. s r.o., obchodní divize Česko
Stanley Black & Decker / OUTDOOR

Türkova 2319/5b
155 00 Praha

www.mtd.cz
e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

Všechny texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu MTD Products.

(ND) - náhradní díly - jsou součástí dílů Arnold

© 2023 MTD Products Czech spol s r.o., Česká republika

MTD 



OBSAH

MTD - 60 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ	2
SEKAČKY NA TRÁVU	
ELEKTRICKÁ SEKAČKA SMART	3
ELEKTRICKÁ SEKAČKA OPTIMA	3
PŘEHLED MODELŮ A MOTORŮ	4
SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	5
BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART	6
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ NA KOLECH	8
LIŠTOVÁ SEKAČKA	9
VERTIKUTÁTORY	
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	10
PŘEHLED O EMISÍCH	11

MINIRIDERY A ZAHRADNÍ TRAKTORY

MINIRIDERY SMART A OPTIMA	12
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART	14
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA	16
DOPLŇKY PRO KAŽDOU SEZÓNU	17

SNĚHOVÉ FRÉZY

SNĚHOVÉ FRÉZY SMART	18
SNĚHOVÉ FRÉZY OPTIMA	19

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY	20
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY ARNOLD	23



MTD – 60 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ

Firma MTD má více než 60 let zkušeností s vývojem a výrobou výkonných a odolných sekaček, traktorů a další zahradní techniky.

Od modelového roku 2020 jsou vybaveny záhradní traktory OPTIMA vlastními MTD motory. Tento V-Twin dvojválcový motor byl speciálně konstruován pro řadu OPTIMA. Vyznačuje se skvělým výkonem a vysokou účinností. Převodovka a motor od MTD tak dotváří optimálně koordinovanou pohonnou jednotku. Výsledek je působivý: perfektní přenos síly, snížená spotřeba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to není všechno! K efektivnímu výsledku sečení přispívá mimo jiné i malý poloměr otáčení a velký objem sběrného koše. S traktory MTD se vám bude pracovat snadno a bez námahy. Nastavitelná sedadla s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení, snadno přístupný rám s velkým prostorem pro nohy vám zajistí ten pravý komfort při práci.


Bez ohledu na vaše očekávání plní modelová řada OPTIMA ty nejvyšší nároky na užívání.

ELEKTRICKÉ SEKAČKY SMART & OPTIMA

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dostupné.

Elektrické sekačky na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou lehce ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrný koš nemusíte vysypávat tak často. Sekačky jsou snadno ovladatelné a kompaktní, a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 m².



KOMFORTNÍ
ELEKTRICKÝ
VYPÍNAČ



KENTRÁLNÍ
NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ PRO
SNADNOU
A RYCHLOU
MANIPULACI

	SMART 32 E	SMART 38 E	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Motor	230 V / 1 000 W	230 V / 1 400 W	230 V / 1 600 W	230 V / 1 800 W
Systém startování	Bezpečnostní spínač	Bezpečnostní spínač	Bezpečnostní spínač	Bezpečnostní spínač
Doporučená plocha	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²
Šásí (materiál)	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Záběr	32 cm	38 cm	38 cm	42 cm
Nastavení výšky sečení	3 polohy, manuální	3 polohy, manuální	5 poloh, centrální	11 poloh, centrální
Výška sečení (min.–max.)	25–65 mm	20–60 mm	25–65 mm	25–85 mm
Mulčovací sada	–	–	Je součástí	Je součástí
Systém výhozu	Zadní	Zadní	Zadní	Zadní
Sběrné zařízení	Plastový box	Plastový box	Plastový box s ukazatelem naplnění	Plastový box s ukazatelem naplnění
Sběrný koš (kapacita)	27 l	40 l	36 l	47 l
Kola (p/z)	140 mm / 140 mm, kluzná ložiska	140 mm / 160 mm, kluzná ložiska	140 mm / 180 mm, kluzná ložiska	160 mm / 210 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	6 kg	10 kg	12,8 kg	15,4 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0167	1111-M6-0168	1111-M6-0168	092.64.444
Číslo modelu	18AKCAD-600	18AKIAS-600	18AKIJH-600	18AKPJL-600
EAN	4 008423 861198	4 008423 861204	4 008423 865653	4 008423 865660

SÉRIE MTD SMART SEKAČEK NA TRÁVU

NAJDĚTE TU SPRÁVNOU PRO KAŽDÝ ÚČEL


Vynikající poměr ceny a výkonu, vynikající technologie a přesvědčivé komfortní vlastnosti.

Sekačky SMART od společnosti MTD splňují skutečně všechny požadavky. V široké nabídce 9 modelů benzínových sekaček si každý najde přesně to, co hledá – ať už se jedná o začátečníky, hobby zahrádkáře nebo vášnivé zahrádkáře. Modely MTD SMART jsou stejně vhodné pro údržbu anglických trávníků jako pro louky. Podle velikosti trávníku zvolte vhodnou šířku sečení a sami se rozhodněte, zda chcete sbírat nebo mulčovat pro přirozené hnojení.



MTD THORX MOTORY OHV

Mnoho modelů SMART s motorem MTD ThorX. OHV – znamená, že ventily a zapalovací svíčka jsou umístěny přímo nad horní částí pístu, ve středu spalovací komory. Tím je zajištěno nejlepší a nejúčinnější spalování směsi paliva a vzduchu a snížení emisí výfukových plynů.



BRIGGS & STRATTON MOTORY OHV


Nejnovější technologie motorů Briggs & Stratton používaných v našich sekačkách na trávu mají nejvyšší výkon a točivý moment. Tyto motory jsou ideální volbou pro sekačky na malé a středně velké trávníky.



SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART

MÁTE ZÁJEM O VÝHODNÝ NÁKUP?

Modely SMART jsou to správnou volbou, pokud hledáte sekačku s vynikajícím výkonem. Vybaveny jsou polypropylenovým deflektorem pro maximální jednoduchost. Model SMART 51 BO disponuje bočním výhozem. Žádné sbírání, žádné mulčování.



KOLA S
KLUZNÝMI LOŽISKY



OCELOVÉ ŠASI

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Motor	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	132 cm ³	125 cm ³
Jmenovitý výkon	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	1,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování	Ruční startování
Pojezd	Ne	Ne
Doporučená plocha	1 000 m ²	1 000 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	51 cm	51 cm
Nastavení výšky sečení	3 polohy, individuální	3 polohy, individuální
Výška sečení (min.–max.)	35–85 mm	35–85 mm
Mulčovací sada	–	–
System výhozu	Boční	Boční
Sběrné zařízení	–	–
Sběrný koš (kapacita)	–	–
Kola (p/z)	180 mm / 180 mm, kluzná ložiska	180 mm / 180 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	18 kg	19 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Číslo modelu	11B-02MK600	11F-025J600

EAN



BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulace, osvědčená a robustní – to jsou přednosti výrobní řady MTD SMART. U našich benzínových sekaček SMART máte na výběr mezi novou generací motorů MTD ThorX OHV EVO1 a osvědčenými výkonnými motory Briggs & Stratton, které zaručují snadnou a spolehlivou práci.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	79 cm ³	132 cm ³	125 cm ³
Jmenovitý výkon	1,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹	1,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Pojezd	Bez pojezdu	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Rychlost	–	cca 3,6 km/h	cca 3,6 km/h
Doporučená plocha	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Šásí (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	46 cm
Nastavení výšky sečení	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh
Výška sečení (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovací sada	Je součástí	Je součástí	Je součástí
Systém výhozu	Zadní	Zadní	Boční a zadní 4-v-1
Sběrné zařízení	textilní koš s plastovým víkem	textilní koš s plastovým víkem	textilní koš s plastovým víkem
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Kola (p/z)	180 mm / 260 mm, kuličková ložiska	180 mm / 260 mm, kuličková ložiska	180 mm / 260 mm, kuličková ložiska
Hmotnost	26 kg	27,5 kg	29 kg
Číslo modelu	11A-H3MG600	12A-H3MK600	12A-H45B600

EAN




4 008423 921823




4 008423 921830



4 008423 921847



PLNĚ SKLOPNÁ
ERGNOMICKÁ RUKOJEŤ
PRO JEDNODUCHOU
MANIPULACI



CENTRÁLNÍ
NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
PRO CELOU OSU



SILNÝ MOTOR
MTD THORX EVO1
159 CM³ NEJNOVĚJŠÍ
GENERACE U MODELU
SMART 53 SPO



PROVEDENÍ 4-V-1
U SMART 46 SPBS +
53 SPBS + 53 SPO:
BOČNÍ, ZADNÍ, SBĚR,
MULČOVÁNÍ

	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
Motor	MTD ThorX 55	750 Exi-Series DOV
Obsah	159 cm ³	161 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování	Ruční startování
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Rychlost	cca 3,6 km/h	cca 3,6 km/h
Doporučená plocha	1 500 m ²	1 500 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm
Nastavení výšky sečení	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh
Výška sečení (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovací sada	Je součástí	Je součástí
Systém výhozu	Boční a zadní 4-v-1	Boční a zadní 4-v-1
Sběrné zařízení	textilní koš s plastovým víkem	textilní koš s plastovým víkem
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l
Kola (p/z)	200 mm / 280 mm, kuličková ložiska	200 mm / 280 mm, kuličková ložiska
Hmotnost	32,9 kg	34 kg
Číslo modelu	12A-H2KC600	12A-H26K600



EAN



STRUNOVÝ VYŽÍNAČ NA KOLECH

VÁŠ DŮMYSLNÝ ZAHRADNÍ POMOČNÍK

Kombinace vyžínače a travní sekačky dělá z WST 5522 ideálního pomocníka pro posekání luk, velkých ploch nebo také zahrad s četnými překážkami či členitým terénem.

	Náhradní řezná lanka AF3.20, 10 kusů, zkrácených na délku 3,9 mm x 47 cm
Číslo modelu	1182-WS-0001
EAN	 4 056494 116662



SILNÁ 3,9MM
DVOJITÁ STRUNA
- S ODOLNÝM
KOVÝM PLAZEM



ROBUSTNÍ,
36 CM VELKÁ
ZADNÍ KOLA PRO
SNADNOU PRÁCI
V NEROVNÉM
TERÉNU

WST 5522

Motor	MTD ThorX 55, 1 válec
Obsah	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování
Objem nádrže	1,0 l
Pojezd	Ne
Doporučená plocha	–
Šasí (materiál)	Ocel
Záběr	56 cm
Výška sečení	60–110 mm
Nůž/struna	Ø 3,9 mm, dvojitá struna, 1182-WS-0001
Kola	36 cm, kuličková ložiska
Hmotnost	31 kg
Číslo modelu	25C-262E678


EAN



LIŠTOVÁ SEKAČKA SMART

IDEÁLNÍ DO VYSOKÉ TRÁVY, NA LOUKY A PASTVINY

Pracovní šířka 87 cm a silný motor B&S – to je sekačka s žací lištou MTD, která je ideálním řešením do vysoké trávy, na louky a ohrazené pastviny. K dostání je také zimní vybavení, pomocí kterého se sekačka s lištou stane cenným pomocníkem i v zimě.



UNIVERZÁLNÍ
ŽACÍ LIŠTA SE
4 VODICÍMI
SEGMENTY



BM 87-35

Motor	B&S OHV 450 E-Series
Obsah	125 cm ³
Jmenovitý výkon	1,8 kW / 3 100 min ⁻¹
Start	Ruční startování
Objem nádrže	0,8 l
Pojezd/Rychlost	Ano / 1 vpřed
Doporučená plocha	2 000 m ²
Šasí (materiál)	Ocel
Záběr	87 cm
Výška sečení	10–30 mm, nad kluzáky
Nůž/struna	Univerzální žací lišta se 4 vodicími segmenty
Kola	13" x 5,00" x 6", kuličková ložiska
Hmotnost	53 kg
Číslo modelu	25C-FM5B678

EAN



VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHTE SVŮJ TRÁVNÍK DÝCHAT

Naše modelová řada výkonných vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány se sběrným košem a jejich ovládání a používání je snadné.



VERTIKUTAČNÍ A PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC VE STANDARDU, LEHKÁ VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ NÁŘADÍ (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE A OPTIMA 37 VE)



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Obsah	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Jmenovitý výkon	2,4 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	230 V / 1 200 W	230 V / 1 600 W
Start	Ruční startování	Ruční startování	–	–
Doporučená plocha	1 000 m ²	1 500 m ²	200 m ²	800 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel	Polypropylen	Polypropylen
Pracovní šířka	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Nastavení výšky sečení	6 poloh, centrálně	6 poloh, centrálně	5 poloh, centrálně	5 poloh, centrálně
Výška nastavení (min.–max.)	0 až -15 mm	0 až -15 mm	0 až -12 mm	0 až -12 mm
Nože	15 nožů, Ø 190 mm + provzduš. válec	16 nožů, Ø 190 mm + provzduš. válec	10 dvojnožů, Ø 145 mm + provzduš. válec	14 dvojnožů, Ø 145 mm + provzduš. válec
Madlo	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	rovné, sklopné	rovné, sklopné
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	45 l	50 l	35 l	45 l
Kola (p/z)	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 110 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	37 kg	46 kg	13 kg	14 kg
Číslo modelu	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600

EAN



4 008423 857504



4 008423 857429



4 008423 857405



4 008423 857412

PŘEHLED O EMISÍCH

HLUK

Jedná se o mechanické vibrace nebo tlakové vlny elastického média. Tyto fyzikální veličiny se měří v decibelech (dB). Práh bolesti se u člověka pohybuje asi okolo 130 dB. Rozmezí lidského sluchu se pohybuje na frekvenci mezi 16 – 16 000 Hz (pod danou hladinou se jedná o infrazvuk, nad danou hladinou o ultrazvuk).

VIBRACE CELÉHO TĚLA

Jsou způsobeny stroji, jejichž vibrace jsou vedeny přes ruce, nohy nebo hýždě do těla uživatele (např. u zahradních traktorů).

VIBRACE RUKOU / PAŽÍ

Jsou přenášeny stroji, ovládanými rukama/pažemi nebo drženími v rukách/pažích (např. vyžinače, sekačky na trávu, rotavátory atd.)

AKUSTICKÝ TLAK

Jako akustický tlak se označuje míra periodické změny tlaku vzduchu způsobená akustickou vlnou.

	Hladina akustického tlaku měřeno LpA (dB)	Hladina akustického výkonu LwA (dB)	Hladina akustického výkonu zaručená LwAg (dB)	Hodnota vibrací AHW ruka / paže (m/s ²)	Faktor nejistoty ruka / paže (m/s ²) (K Faktor)	Hodnota vibrací AHW tělo (m/s ²)	Faktor nejistoty tělo (m/s ²) (K Faktor)
SEKAČKY NA TRÁVU							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 46 PO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 46 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
SMART 53 SPBS	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
SMART BM 87-35	88	97	98	n.a.	n.a.		
VERTIKUTÁTORY							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
MINIRIDERY							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
ZÁHRADNÍ TRAKTORY							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RF 130 H	n.a.	n.a.	n.a.	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SNĚHOVÉ FRÉZY							
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		


MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASTUPE A SEKEJTE!

Naše MINIRIDERY jsou skutečně všestranné: Dle potřeby s nimi můžete posekanou trávu sesbírat, vyhazovat nebo mulčovat. Jsou ideálním řešením pro malé až středně velké zahrady. Atraktivní jsou především díky svému líbivému designu a pohodlné obsluze. S těmito traktůrkami posekáte svůj trávník bez námahy v sedě – ani nerovný zahradní terén nepředstavuje žádný problém.



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
– POUZE 46 CM



VELKÁ A POHODLNÁ
BEZDUŠOVÁ KOLA

TIP:

**K NAŠIM STROJŮM MÁTE
MOŽNOST VYUŽÍVAT ŠIROKOU
ŠKÁLU VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Jmenovitý výkon	3,3 kW	7,9 kW
Start	el. startér	el. startér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojezd	Transmatic	Transmatic
Rychlosti	6	6
Doporučená plocha	2 000 m ²	3 000 m ²
Záběr	60 cm	76 cm
Výška sečení (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh
Sběrné zařízení	–	Sběrný koš volitelně (19A300140EM)
Systém výhozu	Boční	Boční
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (196-707-678) / Je součástí	Volitelně (196-334-600) / Je součástí
Kola (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozměry (D/Š/V)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Hmotnost	111 kg	127 kg
Náhradní nůž	742-0760	1111-M6-0162
Tažné zařízení	Volitelně (196-397-000)	Volitelně (196-397-000)
Číslo modelu	13BA26JC600	13C726JD600


EAN




4 008423 872200




4 008423 873405



POHODLNÉ
A RYCHLÉ ŘAZENÍ
BEZ NUTNOSTI
ZASTAVOVAT
U PŘEVODOVKY
TRANSMATIC



RYCHLÁ A SNADNÁ
KONTROLA HLADINY
OLEJE



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ &
OVLÁDACÍ PÁKA SPUŠTĚNÍ
SEKAČKY



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Jmenovitý výkon	3,2 kW	7,6 kW
Start	el. startér	el. startér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojezd	Transmatic	Transmatic
Rychlosti	6	6
Doporučená plocha	1 500 m ²	2 500 m ²
Záběr	60 cm	76 cm
Výška sečení (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh
Sběrné zařízení	150 l	150 l
Systém výhozu	Zadní	Zadní
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (196-707-678)	Volitelně (196-334-600)
Kola (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozměry (D/Š/V)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Hmotnost	140 kg	144 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0152	na dotaz
Tažné zařízení	Volitelně (196-398-000)	Volitelně (196-398-000)
Číslo modelu	13BA26SC600	13B726SD600

EAN




ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Musíte posekat rozlehlější travní plochy a chcete přitom strávit co nejméně času? Potom se seznámte s MTD SMART zahradními traktory - to je ta správná volba! Kdo s nimi jednou posekal svůj trávník, ten se již nikdy nevrátí zpět k ruční sekačce. MTD SMART zahradní traktory jsou praktické, robustní a spolehlivé.



Ilustrační obrázek



PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ & OVLÁDACÍ
PÁKA SPUŠTĚNÍ
SEKAČKY



MALÝ POLOMĚR
OTÁČENÍ – POUZE
46 CM




6 RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ VPŘED
I VZAD



PRŮCHOZÍ RÁM
PRO
POHODLNÉ
NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

**S FUNKCÍ ZPĚTNÉHO SEČENÍ
OCR A MYCÍ TRYSKOU ŽACÍHO
ZAŘÍZENÍ PRO MODELY
SMART RG 145 A SMART RN 145**


	SMART RF 125	SMART RF 130 H	SMART RG 145
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	382 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	6,8 kW	7,5 kW	9,0 kW
Start	El. startér	El. startér	El. startér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojezd	Transmatic	Automatická/Variátor, s ovládním pedálu nohou	Transmatic
Rychlosti	7	–	7
Doporučená plocha	4 000 m ²	4 000 m ²	5 500 m ²
Záběr	92 cm	92 cm	107 cm
Výška sečení (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh	5 poloh
Sečení při couvání	–	–	Ano
Sběrné zařízení	Sběrný koš volitelně (19A300450EM)	Sběrný koš volitelně (19A300450EM)	Sběrný koš volitelně (OEM-190-180A)
Systém výhozu	boční	boční	boční
Mulčovací sada/Deflektor	Je součástí / Je součástí	Je součástí / Je součástí	Je součástí / Je součástí
Kola (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Rozměry (D/Š/V)	170 / 107 / 100 cm	224 / 91 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Hmotnost	149 kg	184 kg	175 kg
Náhradní nůž	n.a.	n.a.	n.a.
Tažné zařízení	Je součástí	Je součástí	Je součástí
Číslo modelu	13A777SY600	13A878SY600	13A877SS600
EAN	4 008423 924206	4 008423 924336	4 008423 924220




VELKÉ PNEUMATIKY,
ŠETRNÉ
K TRÁVNÍKU



SVĚTLOMET PRO SNADNOU
PRÁCI I ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO



SNADNÉ ZAVĚŠENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ,
NAPŘ. SNĚHOVÉ
RADLICE

TIP:

POUŽÍVEJTE VÁŠ TRAKTOR NAPLNO VYUŽITÍM MOŽNOSTI ŠIROKÉHO SPEKTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ.
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO MODELY SE ZADNÍM VYHAZOVÁNÍM JE VOLITELNÉ.


	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	382 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	7,1 kW	8,1 kW	9,4 kW
Start	El. startér	El. startér	El. startér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojezd	Transmatic	Hydrostatic, s ovládním pedálu nohou	Transmatic
Rychlosti	7	–	7
Doporučená plocha	3 500 m ²	3 500 m ²	4 500 m ²
Záběr	92 cm	92 cm	105 cm
Výška sečení (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh	5 poloh
Sečení při couvání	–	–	Ano
Sběrné zařízení	240 l, textilní koš s plastovým víkem	240 l, textilní koš s plastovým víkem	240 l, textilní koš s plastovým víkem
Systém výhozu	zadní	zadní	zadní
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)	Volitelně(196-749A678) / Volitelně (196-750A678)	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)
Kola (p/z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozměry (D/Š/V)	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnost	195 kg	195 kg	198 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Tažné zařízení	Volitelně (196-399-000)	Volitelně (196-399-000)	Volitelně (196-399-000)
Číslo modelu	13A777SE600	13A871SE600	13A877SN600
EAN	4 008423 924190	4 008423 924329	4 008423 924213

ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Za své peníze nyní dostane víc! To je ústřední motiv naší řady OPTIMA. Více komfortu, větší výkon, více možností. Pohodlný a lehce ovladatelný hydrostatický pohon v kombinaci s velkými pneumatikami a odpruženým sedadlem s vyšší zádovou opěrkou pro naprostý komfort.


**NOVÝ
DESIGN**



LUXUSNÍ HYDROSTATICKÝ POHON KTERÝ SE OVLÁDÁ NOŽNÍM PEDÁLEM



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ – POUZE 46 CM



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ & OVLÁDACÍ PÁKA SPUŠTĚNÍ SEKAČKY



PRAKTICKÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK JAKO PREVENCE PŘED POŠKOZENÍM VAŠEHO ZAHRADNÍHO TRAKTORU



MTD V-TWIN MOTORY A MOŽNOST ZPĚTNÉHO SEČENÍ OCR

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Motor	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
Obsah	679 cm ³	679 cm ³
Jmenovitý výkon	11,4 kW	12,7 kW
Start	el. startér	el. startér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojezd	Automatická/Variátor, s ovládním pedálu nohou	Hydrostatický / nožní pedál
Rychlosti	–	–
Doporučená plocha	5 500 m ²	4 500 m ²
Záběr	107 cm	105 cm
Výška sečení (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh
Sečení při couvání	Ano	Ano
Sběrné zařízení	sběrný koš lze objednat jako příslušenství (OEM-190-180A)	240 l, textilní koš s plastovým víkem
Systém výhozu	Boční	Zadní
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (OEM-190A116) / Je součástí	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)
Kola (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozměry (D/Š/V)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnost	175 kg	198 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0151	1111-M6-0147
Tažné zařízení	Je součástí	Volitelně (196-399-000)
Číslo modelu	13AJ78SS678	13AJ71SN678
EAN	4 008423 924275	4 008423 924251

PŘIPRAVENÝ NA POUŽITÍ PO CELÝ ROK


UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY TRAKTORY ŘADY SMART A OPTIMA

Díky široké nabídce příslušenství MTD můžete z travního traktoru vytěžit víc. Nabídka je dokonale sladěná s modely traktorů pro maximální možné využití.




SBĚRNÝ KOŠ

SPOLEHLIVĚ ZACHYTÍ POSEČENOU TRÁVU



TRANSPORTNÍ VOZÍK

POHODLNÁ PŘEPRAVA PRACOVNÍCH MATERIÁLŮ



TRAVNÍ VÁLEC

PRO PERFEKTNĚ ROVNÝ TRÁVNÍK




SNĚHOVÁ RADLICE

RYCHLE ODSTRANÍ SNÍH Z KAŽDÉHO CHODNÍKU



Ilustrační obrázek



ROZMETADLO

PRO DOKONALÉ DÁVKOVÁNÍ OSIVA, HNOJIVA A SYPKÝCH MATERIÁLŮ V ZIMĚ



MULČOVACÍ SADA

PRO DOKONALÉ ROZDRČENÉ POSEČENÉ TRÁVY



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

EFEKTIVNÍ OCHRANA VAŠEHO TRAKTORU



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

PRO SPOLEHLIVÝ ZÁBĚR VE SNĚHU

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY A MINIRIDERY NA STRANĚ 20–22

SNĚHOVÉ FRÉZY SMART

PRO OBLASTI S LEHKÝM A STŘEDNÍM ZASNĚŽENÍM


Levný, intuitivní, robustní a spolehlivý - jedním slovem SMART. Sněhové frézy s označením SMART jsou vhodné pro polohy s menším až středním zasněžením. Nabízejí výborný poměr cena/výkon.




PRACOVNÍ SVĚTLO
U MODELŮ
SMART ME 61,
OPTIMA ME 66,
OPTIMA ME 66 T
& OPTIMA ME 76



VÝKONNÝ „XTREME“
FRÉZOVACÍ ŠNEK



PRAKTICKÉ NASTAVENÍ
VÝHOZOVÉHO KOMÍNU



VÝHOZOVÝ KOMÍN
180°

	SMART M 61	SMART ME 61
Motor	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Stroke	MTD SnowThorX 70 OHV, 4-Stroke
Obsah	208 cm ³	208 cm ³
Jmenovitý výkon	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹
Start	ruční startování	ruční startování + elektrické 230 V
Objem nádrže	2,0 l	2,0 l
Počet rychlostí	5 vpřed – 2 vzad	6 vpřed – 2 vzad
Kola	13" x 4"	15" x 5"
Způsob odhadzování	2stupňový	2stupňový
Způsob otáčení	–	–
Záběr	61 cm	61 cm
Max. výška záběru	53 cm	53 cm
Typ závitovky	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Natočení komínu	180°	180°
Natáčení komínu	klikou	klikou
Nastavení výšky odhozu	2cestná páka	2cestná páka
Pracovní světlo	ne	ano
Hmotnost	77 kg	79 kg
Číslo modelu	31B-6BC2678	31CW6BF2678

EAN



SNĚHOVÉ FRÉZY OPTIMA

PRO OBLASTI SE STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ZASNĚŽENÍM

Série OPTIMA zaujme výkonností, kvalitou a komfortem. Joystickem ovládaný výhozový komín, podpora zatáčení a další nadstandardní prvky vybavení Vám usnadní a zpříjemní práci.



SPOLEHLIVÉ MTD ZIMNÍ MOTORY SNOWTHORX S VYNIKAJÍCÍ SCHOPNOSTÍ STUDENÉHO STARTU.



PÁSOVÝ POHON U OPTIMA ME 66 T



NASTAVENÍ IDEÁLNÍ PRACOVNÍ VÝŠKY NASTAVITELNÝMI LYŽINAMI



	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
Motor	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Stroke	MTD SnowThorX 80 OHV, 4-Stroke	MTD SnowThorX 90 OHV, 4-Stroke
Obsah	272 cm ³	272 cm ³	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5,8 kW / 3 600 min ⁻¹	5,8 kW / 3 600 min ⁻¹	7,8 kW / 3 600 min ⁻¹
Start	ruční startování + elektrické 230 V	ruční startování + elektrické 230 V	ruční startování + elektrické 230 V
Objem nádrže	3,0 l	3,0 l	4,8 l
Počet rychlostí	6 vpřed – 2 vzad	6 vpřed – 2 vzad	6 vpřed – 2 vzad
Kola	16" x 4,8"	pásový pohon	16" x 6,5"
Způsob odhadzování	2stupňový	2stupňový	2stupňový
Způsob otáčení	Easy-Turn smykové brzdy	Easy-Turn smykové brzdy	Easy-Turn smykové brzdy
Záběr	66 cm	66 cm	76 cm
Max. výška záběru	53 cm	53 cm	53 cm
Typ závitovky	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger	Xtreme-Auger
Natočení komínu	200°	200°	200°
Natáčení komínu	klikou	klikou	klikou
Nastavení výšky odhozu	2cestná páka	2cestná páka	2cestná páka
Pracovní světlo	ano	ano	ano
Hmotnost	100 kg	110 kg	111 kg
Číslo modelu	31AY5FS3678	31AY7FS3678	31AY5ES5678

EAN



4 008423 857160



4 008423 857184



4 008423 857177

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART A OPTIMA

S naším širokým sortimentem univerzálních předních a zadních nástavců se váš zahradní traktor promění v opravdového dřívče, který zvládne nejrůznější výzvy při práci okolo vašeho domu a zahrady.



Ilustrační obrázek

Přední nárazník



Přední nárazník FastAttach™
(standardní příslušenství u modelů OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-190-679



4 008423 917819

Travní váleček



Kombinovaný ruční / tažený travní váleček,
ø 46 cm, šířka 61 cm, plast, max. hmotnost
114 kg s vodní náplní,
rozměry cca (D/Š/V): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



4 008423 401264



Tažený travní váleček, ø 46 cm, šířka 91 cm,
plast, max. hmotnost 182 kg s vodní náplní,
rozměry cca (D/Š/V): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



4 008423 804478

Vyhrabovač staré trávy



Tažený vyhrabovač staré trávy a mechu, pracovní šířka 102 cm,
20 pružin (tepelně zpracováno),
variabilní zatížení v závislosti na nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Prozdušňovač trávníku



Tažený provzdušňovač na trávník, pracovní šířka 102 cm,
10 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm,
hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky

196-094-000



4 008423 896367

Sběrač trávy a listí



Tažený sběrač trávy a listí, pracovní šířka 107 cm,
objem sběrného koše 380 l

190-163A000



4 008423 807516

Postřikovač



Postřikovač, kapacita nádrže 95 l,
postřikovací výkon 6,8 l/min, hmotnost cca 20 kg,
rozměry cca (D/Š/V): 129,5 / 147,3 / 64,8 cm

190-537A000

4 008423 924374

Závěsná rozmetadla



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg,
kapacita nádoby 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm,
rozměry cca (D/Š/V): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000

4 008423 875829



Přívěsné rozmetadlo granulátu a hnojiva, hmotnost cca 26 kg,
kapacita nádoby 80 kg, šířka rozmetání až 366 cm,
rozměry cca (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000

4 008423 816310

Vozíky



Přívěsný transportní vozík, korba z plastu, sklopný, pomocné kolečko
pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

190-236A000

4 008423 804331



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli, sklopný, zadní dveře
odnímatelné, maximální přípustná hmotnost 227 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 27 kg

190-223B000

4 016918 006894



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli,
Nosnost max. 340 kg,
rozměry cca (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
Hmotnost cca 70 kg

196-507-000

4 008423 804348



Sněhová radlice a gumová lišta na radlici

Sněhová radlice otočná (3 pozice),
s ochranou proti nárazu, šířka 117 cm

OEM-190-833

4 008423 807684



Gumová stírací lišta na sněhovou radlici
OEM-190-833

196-718-678

4 008423 815368

Sněhové řetězy



Sada sněhových řetězů
18" x 6.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-664-643

4 008423 811827



Sada sněhových řetězů
18" x 9.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-898-699

4 008423 813678



Sada sněhových řetězů
20" x 8"

196-658-699

4 008423 824797

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MTD



Příslušenství pro vertikutátory

MBS3001 nožová hřídel komplet pro 30 cm vertikutátor	196-279-600
MAS3001 pružinová hřídel komplet pro 30 cm vertikutátor	196-284-600
MBS3401 nožová hřídel komplet pro 34 cm vertikutátor	196-280-600
MAS3701 pružinová hřídel komplet pro 34/37 cm vertikutátor	196-285-600
MBS3701 nožová hřídel komplet pro 37 cm vertikutátor	196-281-600
MBS3503 nožová hřídel komplet pro 35 cm vertikutátor	196-282-600
MAS3803 pružinová hřídel komplet pro 35/38 cm vertikutátor	196-286-600
MBS3803 nožová hřídel komplet pro 38 cm vertikutátor	196-283-600

Příslušenství pro sekačky

Mulčovací sada pro SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678
--	-------------

Příslušenství pro MINIRIDERY

Sběrný koš pro MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 60 RDE	196-707-678
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 76 RDE	196-334-600
Tažné zařízení pro MINIRIDERY s bočním výhozem	196-397-000
Tažné zařízení pro MINIRIDERY se zadním výhozem	196-398-000

Příslušenství pro zahradní traktory

Sběrný koš pro SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A (modelový rok -2022)
Dvojitý koš, 229 l, pro SMART RF 125, SMART RF 130 H, s flexi hadicí a bočním otvorem	19A300450EM (modelový rok 2023)
Dvojitý koš, 229 l, pro OPTIMA LG 200 H, SMART RG 145, s flexi hadicí a bočním otvorem	19A300310EM (modelový rok 2023)
Mulčovací sada pro MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Mulčovací sada pro MTD 92, SMART 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678
Deflektor pro MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678
Tažné zařízení pro traktory se zadním výhozem	196-399-000

Příslušenství pro sněhové frézy

Sněhová radlice 100 cm, vhodná na 2stupňové sněhové frézy (mimo modelu M56)	396-004-678
Gumová stírací lišta na radlici 100 cm na sněhové frézy	396-005-678
Náhradní sada střížných kolíků pro všechny 2stupňové frézy	7011-M6-0010

Příslušenství pro lištovou sekačku BM 87-35

Set sněhové radlice pro BM 87-35	196A755-678
----------------------------------	-------------



Ilustrační obrázky

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

ARNOLD®

Široká nabídka **ARNOLD** náhradních dílů obsahuje vše, co je pro stroje a nářadí potřebné. Přesná identifikace a rychlá dodávka jsou samozřejmostí. Cena dílů **ARNOLD** je na vyžádání.



Plachty

pro sekačky	D 193 x Š 61 x V 117 cm	2024-U1-0002
pro traktory	D 173 x Š 102 x V 97 cm	2024-U1-0003
pro traktory XL	D 250 x Š 120 x V 120 cm	2024-U1-0004
pro sněžové frézy	D 170 x Š 80 x V 100 cm	2024-U1-0005

Motorové oleje a stabilizátory paliva

Motorový olej, 0,6 l SAE30HD *	6012-X1-0030
Motorový olej, 1,0 l SAE30HD *	6012-X1-0031
Motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 *	6012-X1-0033
Motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 *	6012-X1-0034
2taktní olej, 100 ml, pro řetězové pily, vyžinače	6012-X1-0036
2taktní olej, 250 ml, pro řetězové pily, vyžinače	6012-X1-0037
Zimní olej, 1,0 l SAE 5W-30 pro sněžové frézy	6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml *	6012-X1-0045



Hydraulické oleje a péče o stroje

Hydraulický olej, 1,0 l pro štípačky dřeva	6012-X1-0047
Péče o stroje - sprej	6021-U1-0075



Příslušenství pro řetězové pily

Sada příslušenství pro robotické sekačky, obsahující kufřík, sprej proti lepení trávy 200 ml, microfiber utěrka, čisticí kartáč, čistič 500 ml a pár rukavic	2025-X1-0005
Ocelový kanystr, 5 l, černý	6011-X1-2000
Ocelový kanystr, 10 l, černý	6011-X1-2001
Ocelový kanystr, 10 l, černý	6011-X1-2002
Nalévací hrdlo pro kovové kanystry na palivo	6011-X1-2003
Smart nalévací hrdlo pro kovové kanystry na palivo	6011-X1-2006
Sprej proti lepení trávy na skelet sekačky, vysoce účinný, 200 ml	6021-U1-0077
Protihluková sluchátka SRN 26 dB	6061-X1-0006
ARNOLD čisticí kartáč se škrabkou AZ101	2024-U1-0008
Čisticí škrabka na skelet sekačky	2024-U1-0007
Univerzální čisticí sprej na stroje, 500 ml	6021-U1-0078

